


2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja



Ajánlati/részvételi felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| Hivatalos név: Zsámbok Község Önkormányzata | | Nemzeti azonosítószám: <u>AK20821</u> | |
| Postai cím: Bajza Lenke tér 10. | | | |
| Város: Zsámbok | NUTS-kód: HU 1 | Postai irányítószám: 2116 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: polgármester | | Telefon: 06-28-462-107 | |
| E-mail: polgi.zs@zsambok.hu | | Fax: 06-28-462-763 | |
| Internetcím(ek) | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) <i>www.zsambok.hu</i> | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | | | |

I.2) Közös közbeszerzés

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.<input type="checkbox"/> Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)<input type="checkbox"/> Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) |
| <input type="checkbox"/> Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. |
| <input type="checkbox"/> A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |

I.3) Kommunikáció

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://drive.google.com/drive/folders/0B3x9mFqkO4uaYIFZVjEzMVlnZzQ?usp=sharing |
| <input type="checkbox"/> A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) |
| További információ a következő címen szerezhető be |

a fent említett cím

X másik cím: *(adjon meg másik címet)*

Göndör Gábor, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám 311.

Elérhetőség: 2367 Újhartyán, Monori u. 30.

tel: 30/9794658

fax: 29/372-315

e-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu

Kérjük a kapcsolatfelvétel során az e-mail címet használni

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikus úton: *(URL)*

a fent említett címre

X a következő címre: *(adjon meg másik címet)* Polgármesteri Hivatal, Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.

Kérjük ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy nem minden nap van ügyfélfogadás, amennyiben az ajánlat leadás időpontjában a Polgármesteri Hivatal ajtaja zárva van, ajánlattevők hívják az elérhetőségnél megadott telefonszámot.

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)*

I.4) Az ajánlatkérő típusa

| | |
|---|---|
| Központi szintű | Közszolgáltató |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű | Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] |
| Közzogi szervezet | Egyéb: |

I.5) Fő tevékenység *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások | Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| Honvédelem | Szociális védelem |
| Közrend és biztonság | Szabadidő, kultúra és vallás |
| Környezetvédelem | Oktatás |
| Gazdasági és pénzügyek | Egyéb tevékenység: |
| Egészségügy | |

I.6) Fő tevékenység *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*

| | |
|--|---|
| Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása | Vasúti szolgáltatások |
| Villamos energia | Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások |
| Földgáz és kőolaj kitermelése | Kikötői tevékenységek |
| Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és | Repülőtéri tevékenységek |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| kitermelése | Egyéb tevékenység: |
| Víz | |
| Postai szolgáltatások | |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

| | |
|--|--------------------------------|
| II.1.1) Elnevezés: Zsámbok, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat, József Attila közösségi színtér, orvosi rendelő és szolgálati lakás, óvoda és konyha, polgármesteri hivatal, tornaterem KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása | Hivatkozási szám: ² |
| II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ^{1,2} [][][] | |
| II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés | |
| II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Zsámbok, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat, József Attila közösségi színtér, orvosi rendelő és szolgálati lakás, óvoda és konyha, polgármesteri hivatal, tornaterem KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása | |
| II.1.5) Becsült érték: ² [] Pénznem: [][][] <i>(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i> | |
| II.1.6) Részekre bontás X Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók ^{1,2} X valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: [] csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): | |

II.2) A közbeszerzés ismertetése ¹

| | |
|---|--------------------------|
| II.2.1) Elnevezés: Zsámbok, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat, József Attila közösségi színtér, orvosi rendelő és szolgálati lakás, óvoda és konyha, polgármesteri hivatal, tornaterem KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázat, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása | Rész száma: ² |
| II.2.2) További CPV-kód(ok): ² Fő CPV-kód: ¹ 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód: ^{1,2} [][][] | |
| II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: ¹ HU A teljesítés helye: | |

Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat, Bajza Lenke tér 15. szám, Hrsz: 726/1.,
József Attila Községi Színtér, József Attila utca 4. szám, Hrsz: 1108.,
Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Szt. Erzsébet tér 7. szám, Hrsz: 520.,
Óvoda és konyha, Szt. Erzsébet tér 4. szám, Hrsz: 516.,
Polgármesteri Hivatal, Bajza Lenke tér 10. szám, Hrsz: 730.,
Tornaterem, Bajza Lenke tér 16. szám, Hrsz: 726/1.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

I rész:

Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 18 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot leverni, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszeszkázatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a fűdémszigeteléssel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetékeket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 12 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak 18 cm vtg Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E közetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök, redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazon gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az

épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszeszkáztatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil U_f értéke: 1,1 W/m²K, az üveg U_g értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: $U_w=1,45$ W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében $U=1,15$ W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

II. rész:

József Attila Községi Szintér

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 18 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot leverni, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszeszkáztatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a födém szigeteléssel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetékeket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 12 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak 18 cm vtg Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök,

redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazon gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszdeszkázatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil U_f értéke: 1,1 W/m²K, az üveg U_g értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: $U_w=1,45$ W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében $U=1,15$ W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

III rész:

Orvosi rendelő és szolgálati lakás:

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 18 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot leverni, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszdeszkázatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a fűdémszigeteléssel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetékeket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 12 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak 18 cm vtg Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét

oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök, redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazon gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszeszkáztatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil U_f értéke: 1,1 W/m²K, az üveg U_g értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: $U_w=1,45$ W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében $U=1,15$ W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

IV rész:

Óvoda és konyha

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 18 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot levern, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszeszkáztatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a földmetszettel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetékeket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 12 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak 18 cm vtg Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán

legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök, redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazon gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszeszkázatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil Uf értéke: 1,1 W/m²K, az üveg Ug értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: U_w=1,45 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében U=1,15W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

V. rész:

Polgármesteri Hivatal

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 18 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot leverni, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszeszkázatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a földmészigeteléssel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetéseket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 12 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak 18 cm vtg Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E közetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök, redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazon gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszeszkáztatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil Uf értéke: 1,1 W/m²K, az üveg Ug értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: U_w=1,45 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében U=1,15W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

VI rész:

Tornaterem:

KÜLSŐ HOMLOKZATI FALAK

Az energetikai számítások alapján a falakra egységesen 20 cm hőszigetelés kerül. A tűzfalakra, a fa burkolatokokon 10 cm hőszigetelés kerül. A tetőtéri térdfalra 10 cm hőszigetelés kerül. A hőszigetelés a terveken látható felületeken készül.

A szigetelési munkák előtt a homlokzat felületeket át kell vizsgálni, a meglazult vakolatot leverni, javítani. Mivel a felület durván lehúzott kivitelben készült, a felületet le kell dörzsölni, hogy viszonylag egyenletes, sima alapot kapjunk. Le kell bontani az ereszeszkáztatot is, szükség szerint, a hőszigetelést a födémszigeteléssel össze kell dolgozni!

A homlokzati szerelvényeket (pl. világítás, villámhárító stb.) le kell szerelni, a szabadon futó vezetékeket a falba kell süllyeszteni. A hőszigetelés elkészülte után ezeket a szerelvényeket - megfelelő konzolokra - vissza kell helyezni.

A lábazon 15 cm vtg Masterplast Isomaster XPS szigetelés készül. A lábazatról induló hőszigetelés PROTEKTOR 2154 rozsdamentes vízorros vakoló profillal kell ellátni. A homlokzati falak a fenti vastagságoknak megfelelő Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelést kapnak.

Az alkalmazott homlokzati hőszigetelő anyag tűzvédelmi osztálya lábazati felületen A1-E lehet. A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. Minden esetben rendszerminősítés kell az alkalmazott hőszigetelésről!

A B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező burkolati bevonati és egyéb vakolt hőszigetelő rendszer kialakítása: A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m³ testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia.

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható, ezért a nyílászárók felett 20 cm magasságban Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot szigetelés készül minimum 30-30 cm túllógással mindkét oldalon.

A szigetelő táblákat ragasztással és tárcsás dübelekkel is rögzíteni kell. Az ablakokhoz minden szemöldök, spaletta és könyöklő esetén 3-4 cm hőszigeteléssel be kell fordulni. Redőnyök, redőnytokok nincsenek az épületen. A nyílászárók beforduló szakasza Austrotherm AT H80 EPS hőszigetelés, a szemöldöknél a tűzvédelmi sáv anyagával.

A felületképzés üvegszövet betétes vékonyvakolaton Baumit Granopor Top kapart színvakolat a terveken megadott színnel. A lábazaton gyöngyvakolat felületképzés készül (Baumit Mosaik). Az épületen lizénák, tagozatok, egyéb homlokzat díszek nem jelennek meg. A homlokzatképzés befejezése után az ereszeszkázatot vissza kell építeni.

NYÍLÁSZÁRÓK

Az épület valamennyi homlokzati nyílászáróját cserélik. Az ablakok a meglévőkkel azonos mérettel, osztással készülnek. Valamennyi ablak műanyag nyílászáró szerkezet, GEALAN 8000-es (6 légkamrás, 74 mm-es) profilrendszerből készülnek, Roto NT vasalattal, 4-16-4 Low-e + Ar üvegezéssel. A műanyag profil U_f értéke: 1,1 W/m²K, az üveg U_g értéke: 1.0 W/m²K.

Az épület ajtóit ugyancsak cserélik. Az ajtók szintén műanyag szerkezetek, erősített acél vázon. Részben üvegezett kivitelűek. A tömör betétek páncélozott hőszigetelt szendvics szerkezetek. Ajtók: U_w=1,45 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű (üveges ajtó esetében U=1,15W/m²K) homlokzati ajtó szerkezet.

További részletek a műszaki leírásban és a költségvetésben.

Mind a költségvetésben, mind a műszaki leírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és technikai paraméterekkel rendelkező elemeket elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

X Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

Jótállás ideje (hónap)/30

Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:^{1,3}

| |
|---|
| <p>x Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám: <u>Nettó átalányár/70</u></p> |
| <p>II.2.6) Becsült érték: ² Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: [][][] <i>(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)</i></p> |
| <p>II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [] vagy napban: [90] vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen nem A meghosszabbítás leírása:</p> |
| <p>II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ <i>(nyílt eljárás kivételével)</i> A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [] vagy Tervezett minimum: [] / Maximális szám: ² [] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:</p> |
| <p>II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen x nem</p> |
| <p>II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen x nem Opciók leírása:</p> |
| <p>II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk</p> |
| <p>II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP- 5.2.9 Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás.</p> |
| <p>II.2.13) További információ</p> |
| <p>III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk</p> |
| <p>III.1) Részvételi feltételek</p> |
| <p>III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság</p> |

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt nyilatkozat), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozatok és igazolások dátuma nem lehet régebbi az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál. Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozások névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A névjegyzékben való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Alkalmasság nem kerül előírásra a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmasság nem kerül előírásra a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint, mivel erre a Kbt. lehetőséget biztosít.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk ²

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

1. Jótállás: A szerződésszerűen elvégzett munkák tekintetében nyertes ajánlattevőnek az értékelési részszerzőpontok között értékelésre kerülő, ajánlatában tett vállalása szerinti, minimum 12 hónap teljes körű jótállást szükséges biztosítania a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja.

2. Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítése esetére Ajánlatkérő késedelmi kötbérré jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke a nettó ajánlati ár 0,3%-a/nap, összesített mértéke legfeljebb 20%. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, és megghiúsulási kötbér követelésére.

3. Hibás teljesítési kötbér: ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munka szerződés szerinti nettó ellenértékének 0,3 %-a naponta, maximum a kötbér vetítési alap 20 %-a.

4. Megghiúsulási kötbér: adott megrendeléssel érintett teljesítés elmaradása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél megghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A megghiúsulási kötbér összege a nem teljesített munka szerződés szerinti nettó ellenértékének 20 %-a.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

MINDEN RÉSZRE AZONOSAN ÉRTENDŐ

1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére, a szerződés szerinti előlegbekerő alapján, legkésőbb az adott megrendelés alapján teljesítendő munka vonatkozásában az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül teljesíti.

A Megrendelő által kifizetett előleg összege az adott megrendelés alapján szerződésszerűen teljesített munka vonatkozásában kiállított és ajánlatkérő által leigazolt végszámra összegéből kerül levonásra.

3. Számla kiállítására az alábbiakra tekintettel kerülhet sor:

Figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra, nyertes ajánlattevőként szerződő fél három rész számla és egy végszámra benyújtására jogosult. Az első rész számla kiállítható a munkák 25 % os készültésénél, a vállalási ár 25 % -áról. A második rész számla kiállítható 50 % os készültési foknál. A rész számla értéke a nettó vállalási ár 25 % -a. A harmadik rész számla kiállítható 75 % -os készültési foknál, a vállalási ár 25 % -áról. A végszámra a műszak átadás-átvétel után állítható ki, értéke a nettó vállalási ár 20 %-a. Amennyiben az előleg nem került lehívásra a végszámra összege a vállalási ár 25%-a.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

4. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás

rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell.

6. A beruházás nem építési engedély köteles.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: ²

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek ²

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

Indokolás:

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Nyílt eljárás

Meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ² []

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk ²

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel ²

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: (2017/04/21) Helyi idő: (11:00)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja ⁴ (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyekre az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [HU] [] ¹

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: [] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: (2017/04/21) Helyi idő: (11:00) Hely: Polgármesteri Hivatal, Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban

részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk ²

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen x nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: ²

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: ²

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

X Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

A felhívásban megjelölt pályázat nem nyer támogatást, vagy nem a pályázatban szereplő összeget, hanem csökkentett forrást nyer ajánlatkérő. Kbt. 53. § (5) és Kbt. 53. § (6) és Kbt. 135. § (12).

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében ²

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése x igen nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében ²

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja ¹

Rész száma: ² [] Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: [][][]

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ ²

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

minimum 1- maximum 10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az értékelés módszere: ajánlatkérő az az ár részszerpont esetében a fordított arányosítás módszere szerint, a garancia részszerpont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az ajánlatokat, ahol az adott részszerpont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kap pontot az alábbi képlet alapján.

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb:

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb:

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A súlyszámmal felszorozott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata minősül a legkedvezőbbnek.

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

Az egyes értékelési részszerpontok meghatározásával kapcsolatos további előírások:

részszerpont - Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Az ajánlati árat a Felolvasólapon kell megadni nettó forint + ÁFA összegben. A Felolvasólapon megadott ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés „egyösszegű ajánlati ár” sorában szereplő összeggel, ellenkező esetben az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága

érdekében a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevőnek a költségvetés minden elemét be kell áraznia, olyan módon, hogy a felmerülő költségek azok tényleges felmerülési helyén kerüljenek feltüntetésre.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés valamennyi tételét be kell árazni. A költségvetés műszaki tartalma, az ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása nélkül érvényesen nem módosítható. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetés szövegének és/vagy mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.

Az egyes tételek egységárát egész értékben kérjük megadni, az egységárak tört számot (tizedes jegyet) nem tartalmazhatnak, ellenkező esetben ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilváníthatja.

Az árazott költségvetést ajánlattevőnek a papír alapú ajánlat részeként, valamint Excel formátumban is be kell nyújtania a szkennelt ajánlatot tartalmazó elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n).

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati ár a jelen ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott műszaki leírásnak, feladatoknak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Ennek megfelelően az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét. Ily módon az ajánlati árnak minden egyéb járulékos költséget is tartalmaznia kell, ezen felül ajánlattevők más díjat, költséget semmilyen jogcímen nem számolhatnak el.

részszempont: Vállalt jótállási időtartam – egész hónapokban kifejezve (min. 12 hónap) A vállalt jótállási időtartamot egész hónapokban kell megadni, ellenkező esetben ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A vállalt jótállási időtartam nem lehet 12 hónapnál rövidebb, amennyiben ajánlattevő ennél rövidebb jótállási időtartamot vállal, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A jótállási kötelezettség kiterjed a nyertes ajánlattevő által a szerződés alapján végzett valamennyi tevékenységre. A maximum vállalható jótállás 36 hónap. A 36 és az azt meghaladó mértékű hónap vállalása a garanciára, egységesen mind 10 pontot ér.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

- Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (alvállalkozó igénybevétele). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
- Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi nyilatkozatot.
- Az ajánlatot egy eredeti (papír alapú) példányban, zárt borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és „energetika” valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok

bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD).

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti

határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a 15. pontban szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késelelem) nem fogad el.

- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
- Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasó lapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát, elérhetőségi adatait és az értékelési részszempontokra tett megajánlásait. A felolvasó lapot ajánlattevőnek cégszerű aláírásával kell hitelesítenie.
- Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni és erre az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni kell.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjeggyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban.
- Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyának megfelelő, legalább 70 millió Ft/éves és 30 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítási biztosítást köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára legalább az előírt mértékig kiterjeszti.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes költségvetést.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át, továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
- Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A gazdasági szereplő, amelynek az

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását csatolni kell az ajánlathoz, amelynek a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia: a közös ajánlattevők adatai, a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult tag megjelölése, felhatalmazása a többi tag képviselőjére, a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása (ki milyen feladatok ellátásáért felelős), a közös ajánlattevők közül ki jogosult a számlák benyújtására és a tagok egymással szembeni elszámolási kötelezettsége; a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésükre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. A közös ajánlattevők képviselőjében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló tájékoztatását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
- Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
- Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen ajánlattételi felhívás rendelkezéseit szükséges irányadónak tekinteni.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017/04/18/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

⁴ ha az információ ismert

²⁰ súlyszám helyett fontosság is megadható

²¹ *súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*